

Zum Lagern und Transportieren von aggressiven Medien in 60-Liter-Fässern und Kleingebinden

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- Umlaufende Stabilisierungsrippen
- Ohne oder mit PE-Gitterrost erhältlich
- Schiebebügelwagen als äußerst robuste Ganzstahlkonstruktion RAL 7016 anthrazitgrau
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi)
- Tragkraft 200 kg

Typenbezeichnung	PE-100-EP3-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H mm	1000 x 700 x 870
Auffangvolumen in Liter	65
Kapazität à 60-Liter-Fass*	2
Artikel-Nr., ohne PE-Gitterrost	P70-7300-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7301-A



PE-100-EP3-Wagen, mit PE-Gitterrost, Art.-Nr. P70-7301-A

Zum Lagern und Transportieren von aggressiven Medien in 200-Liter-Fässern

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- Umlaufende Stabilisierungsrippen
- Ohne oder mit Gitterrost-Stellfläche erhältlich
- Schiebebügelwagen als äußerst robuste Ganzstahlkonstruktion RAL 7016 anthrazitgrau
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi)
- Tragkraft 500 kg

Typenbezeichnung	PE-200-EP9-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H mm	1200 x 800 x 870
Auffangvolumen in Liter	235
Kapazität à 200-Liter-Fass*	2
Artikel-Nr., ohne Stellfläche	P70-7302-A
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7303-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7304-A



PE-200-EP9-Wagen, ohne Stellfläche, Artikel-Nr. P70-7302-A



PE-200-EP9-Wagen, mit PE-Gitterrost, Art.-Nr. P70-7304-A

* maximale Kapazität bei Verwendung mit verzinktem oder PE-Gitterrost

Zum Lagern und Transportieren von aggressiven Medien in 200-Liter-Fässern (auch auf Europalette)

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- Umlaufende Stabilisierungsrippen
- Ohne oder mit Gitterrost-Stellfläche erhältlich
- Schiebebügelwagen als äußerst robuste Ganzstahlkonstruktion RAL 7016 anthrazitgrau
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi)
- Tragkraft 500 kg
- Bei Verwendung ohne Gitterrost-Stellfläche kann eine Europalette direkt aufgestellt werden. Durch Arretierungsrippen wird die Europalette vor Verrutschen gesichert.

Typenbezeichnung	PE-200-EP5-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H mm	1350 x 1000 x 870
Auffangvolumen in Liter	220
Kapazität à 200-Liter-Fass	2
Artikel-Nr., ohne Stellfläche	P70-7305-A
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7306-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7307-A



PE-200-EP5-Wagen, ohne Stellfläche, Artikel-Nr. P70-7305-A



Arretierungsrippen gegen Verrutschen der Europalette



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin der Auffangwanne

Z-40.22-360