



**BSC - CLASSIC**

- 🔗 Brandschutzcontainer mit Feuerbeständigkeit von >90 Minuten
- 🔗 Mit Brandkammerprüfung
- 🔗 **Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung**
- 🔗 Stahlaufangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- 🔗 Türfeststelleinrichtung
- 🔗 Türen im Brandfall selbstschließend
- 🔗 Kranösen serienmäßig (nur für Leertransport)
- 🔗 Außenlackierung in RAL 7038
- 🔗 Innenlackierung in RAL 9001
- 🔗 Umfangreiches Zubehör

**Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung DIBt Berlin  
Zul.-Nr.: beantragt**



Siehe Praxisinfo auf Seite 60 und 98!

**BSC1-CL, Artikel-Nr. C64-2007-A,  
zur Lagerung von 4 x 200-Liter-Fässern  
oder 1 x 1000-Liter-Behälter**



Typenbezeichnung	BSC 1-CL	BSC 2-CL	BSC 3-CL	BSC 4-CL	BSC 5-CL	BSC 6-CL	BSC 7-CL	BSC 8-CL
Außenmaße B x T x H mm	1860 x 1860 x 2430	2170 x 2510 x 2430	3000 x 2350 x 2510	4000 x 2350 x 2510	5000 x 2350 x 2510	6000 x 2350 x 2510	7000 x 2350 x 2510	8000 x 2350 x 2510
Innenmaße B x T x H mm	1450 x 1450 x 1720	1760 x 2100 x 2070	2760 x 2100 x 2070	3760 x 2100 x 2070	4760 x 2100 x 2070	5760 x 2100 x 2070	6760 x 2100 x 2070	7760 x 2100 x 2070
Auffangvolumen in Liter	1000	400	660	1000	1100	1300	1600	1800
Eigengewicht kg	1000	1500	2100	2550	2950	3400	3900	4400
Art.-Nr. Tür B x H 1300 x 2000 mm (EF)*	C64-2007-A	C64-2000-A	C64-2001-A	C64-2002-A	C64-2003-A	C64-2004-A	C64-2005-A	C64-2006-A
Art.-Nr. Tür B x H 2600 x 2000 mm (DF)** Einbau Längsseite	-	-	C64-2031-A	C64-2032-A	C64-2033-A	C64-2034-A	C64-2035-A	C64-2036-A



**BSC4-CL, Artikel-Nr. C64-2002-A, mit optionalem Gitterrost-Kleingebinderegal**



**BRANDVERHALTEN**

- Im Brandfall wird die Tür automatisch mittels Thermolock und Türschließer geschlossen
- Türen, Türritzen, Zu- und Abluftöffnungen werden hermetisch abgeschlossen
- Ausführung mit Thermolocksystem erlaubt es die Türen im Arbeitsprozess geöffnet zu lassen

\* EF = einflügelige Tür  
\*\* DF = doppelflügelige Tür

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzliche einflügelige Tür B x H in mm = 1300 x 1900	C64-2071-A
Ex-geschützte Technische Zwangsentlüftung	C64-2090-A
Ex-geschützte Langfeldleuchte, 2 x 36 W	C64-2091-A
Ex-geschützte Heizung, 1000 W	C64-2092-A
Ex-geschützte Heizung, 2000 W	C64-2093-A
Ex-geschützte Heizung, 3000 W	C64-2098-A
Ex-geschützte Steckdose 230 V / 16 A	C64-2094-A
Schaltkasten	C64-2089-A
Türhalte-magnete für einflügelige Tür	C64-2075-A
Türhalte-magnete für doppelflügelige Tür	C64-2076-A
Kleingebinderegal, Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, 600 mm tief, 1060 mm lang	C64-2080-A
Kleingebinderegal, Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, 600 mm tief, 1010 mm lang	C64-2081-A
Zusätzliche Gitterrost-Lagerebene 1000	C64-2082-A
Kleingebinderegal, Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, 600 mm tief, 1360 mm lang	C64-2085-A
Kleingebinderegal, Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, 600 mm tief, 1310 mm lang	C64-2086-A
Zusätzliche Gitterrost-Lagerebene 1300	C64-2087-A
Auffahrrampe B x L mm = 1200 x 1200 für Fasskarre	C64-2083-A
Auffahrrampe B x L mm = 1200 x 1600 für Gabelhubwagen	C64-2084-A

Auffangwannen-systeme

Gefahrstoff-regalsysteme

Gefahrstoff-schränke

Außenlager-systeme/Projekte

Brandschutz-containersysteme

Gasflaschen-lagersysteme

Sicherheits- und Behältertechnik