



BSC - COMFORT

Ausführung: Technische Ausstattung wie BSC - CLASSIC Seite 137, jedoch mit einer lichten **Innenhöhe von 2520 mm** und nutzbarer **Lagertiefe von 2100 mm**.

- Brandschutzcontainer mit Feuerbeständigkeit von >90 Minuten
- Mit Brandkammerprüfung
- Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung**
- Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- Türfeststelleinrichtung
- Türen im Brandfall selbstschließend
- Kranösen serienmäßig (nur für Leertransport)



Zubehörteile, wie Technische Belüftung, Heizung, Beleuchtung und Regale finden Sie auf Seite 137!

* EF = einflügelige Tür
** DF = doppelflügelige Tür

BSC 4-CO, Artikel-Nr. C64-2042-A



Siehe Praxisinfo auf Seite 60 und 98!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin Zul.-Nr.: beantragt



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager

Typenbezeichnung	BSC 2-CO	BSC 3-CO	BSC 4-CO	BSC 5-CO	BSC 6-CO	BSC 7-CO	BSC 8-CO
Außenmaße B x T x H mm	2170 x 2510 x 2880	3000 x 2350 x 2960	4000 x 2350 x 2960	5000 x 2350 x 2960	6000 x 2350 x 2960	7000 x 2350 x 2960	8000 x 2350 x 2960
Innenmaße B x T x H mm	1760 x 2100 x 2520	2760 x 2100 x 2520	3760 x 2100 x 2520	4760 x 2100 x 2520	5760 x 2100 x 2520	6760 x 2100 x 2520	7760 x 2100 x 2520
Auffangvolumen in Liter	400	660	1000	1000	1300	1600	1800
Eigengewicht kg	1800	2350	2800	3500	3900	4450	5000
Art.-Nr. Tür B x H 1300 x 2000 mm (EF)*	C64-2040-A	C64-2041-A	C64-2042-A	C64-2043-A	C64-2044-A	C64-2045-A	C64-2046-A
Art.-Nr. Tür B x H 2600 x 2000 mm (DF)**	-	C64-2051-A	C64-2052-A	C64-2053-A	C64-2054-A	C64-2055-A	C64-2056-A
Einbau Längsseite	-	C64-2051-A	C64-2052-A	C64-2053-A	C64-2054-A	C64-2055-A	C64-2056-A