



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 4 und 78!

BSC - FT ZUR PALETTENLAGERUNG MIT FLÜGELTÜREN

Die Typenreihe PL (Palettenlagerung) ist speziell zur Einlagerung von Euro- oder Chemiepaletten geeignet. Durch das Thermolocksystem können die Türen im Arbeitsprozeß offen gehalten werden. Somit kann der BSC problemlos von einer Person bedient werden.

Ausstattung:

- ◆ Brandschutzcontainer mit Feuerbeständigkeit von >90 Minuten
- ◆ Mit Brandkammerprüfung
- ◆ **Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung**
- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Türfeststelleinrichtung
- ◆ Türen im Brandfall selbstschließend
- ◆ Außenlackierung in RAL 7038
- ◆ Innenlackierung in RAL 9001



BSC-2.30-FT, Artikel-Nr. C64-2013-A



BRANDVERHALTEN

- Im Brandfall wird die Tür automatisch geschlossen
- Türen, Türritzen, Zu- und Abluftöffnungen werden hermetisch abgeschlossen
- Ausführung mit Türfeststellanlage erlaubt es, die Türen im Arbeitsprozess geöffnet zu lassen



BSC-2.60-FT, Artikel-Nr. C64-2011-A



Abluftkanal mit K 90 Absperrvorrichtung



Zubehörteile, wie Technische Belüftung, Heizung und Beleuchtung finden Sie auf Seite 187!

Typenbezeichnung	BSC-2.30-FT	BSC-2.60-FT	BSC-2.60-KTC-FT
Außenmaße B x T x H in mm	3200 x 1750 x 3100	6290 x 1750 x 3100	6290 x 1750 x 3500
Fachmaße B x T x H* in mm	2740 x 1500 x 1250	2740 x 1500 x 1250	2740 x 1500 x 1450
Anzahl der Lagerebenen	2	2	2
Auffangvolumen in Liter	800	1700	1700
Kapazität 200-Liter-Fässer auf Europalette / auf Chemiepalette	12 / 16	24 / 32	24 / 32
Kapazität à KTC/IBC	-	-	8
Gewicht in kg	1900	3700	4000
Anzahl der Doppelflügeltüren	1	2	2
Artikel-Nr.	C64-2013-A	C64-2011-A	C64-2015-A

* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Heizung, usw.)