



Die Gasflaschenlagerhäuser wurden auf Basis unserer vielfach bewährten und praxiserprobten Bauweise der Sicherheitslagerhäuser entwickelt. Durch die geschlossene Bauweise wird ein optimaler Wetter-, Sicht- und Diebstahlschutz gewährleistet.

- ◆ Vorschriftsmäßige Lagerung von Druckgasflaschen und Gasflaschenpaletten nach TRG 280 im Freien
- ◆ Stabile Konstruktion aus speziell profiliertem und verzinktem Stahlblech
- ◆ 2-flügelige verzinkte Stahltür mit Zylinderschloss
- ◆ Hochbelastbare, verzinkte Gitterroststellfläche; dient auch zur Unterlüftung
- ◆ Flexible Haltebügel und Spanngurte sichern einzelne Gasflaschen gegen Umfallen
- ◆ Anlieferung fertig montiert



GLH 2 x 1, Artikel-Nr. B80-5050-C, mit optionaler Auffahrrampe



GLH 3 x 2, in Sondertürvariante, mit optionaler Auffahrrampe



Regalsystem für kleinere Flaschen und Druckgasbehälter auf Anfrage!

Typenbezeichnung	GLH 2 x 1	GLH 3 x 2	GLH 4 x 2
Außenmaße B x T x H in mm	2100 x 1100 x 2100	3100 x 2100 x 2100	4100 x 2100 x 2100
Innenmaße B x T x H in mm	1980 x 980 x 1930	2980 x 1980 x 1930	3980 x 1980 x 1930
Kapazität à 50-Liter-Flasche	32	102	134
Türanordnung	2-flügelig / 2 m - Seite	2-flügelig / 3 m - Seite	4-flügelig / 4 m - Seite
Artikel-Nr., verzinkt	B80-5040-C	B80-5041-C	B80-5042-C
Artikel-Nr., verzinkt + lackiert	B80-5050-C	B80-5051-C	B80-5052-C

Zubehör	Artikel-Nr.
Auffahrrampe verzinkt L x B in mm = 1200 x 1000	B80-5060-C