

Die Gasflaschenlagerhäuser wurden auf Basis unserer vielfach bewährten und praxiserprobten Bauweise der Sicherheitslagerhäuser entwickelt. Durch die geschlossene Bauweise wird ein optimaler Wetter-, Sicht- und Diebstahlschutz gewährleistet.

- ✎ *Vorschriftsmäßige Lagerung von Druckgasflaschen und Gasflaschenpaletten nach TRG 280 im Freien*
- ✎ *Stabile Konstruktion aus speziell profiliertem und verzinktem Stahlblech*
- ✎ *2-flügelige verzinkte Stahltür mit Zylinderschloss*
- ✎ *Allseitig großzügig dimensionierte Lüftungsgitter*
- ✎ *Hochbelastbare, verzinkte Gitterroststellfläche; dient auch zur Unterlüftung*
- ✎ *Flexible Haltebügel und Spanngurte sichern einzelne Gasflaschen gegen Umfallen*
- ✎ *Anlieferung fertig montiert*



GLH 2 x 1, Artikel-Nr. B80-5050-C, mit optionaler Auffahrrampe



**Regalsystem für kleinere Flaschen und Druckgasbehälter auf Anfrage!**

GLH 3 x 2, in Sondertürvariante, mit optionaler Auffahrrampe

	GLH 2 x 1	GLH 3 x 2	GLH 4 x 2
<b>Typenbezeichnung</b>	GLH 2 x 1	GLH 3 x 2	GLH 4 x 2
Außenmaße B x T x H mm	2100 x 1100 x 2100	3100 x 2100 x 2100	4100 x 2100 x 2100
Innenmaße B x T x H mm	1980 x 980 x 1930	2980 x 1980 x 1930	3980 x 1980 x 1930
Kapazität à 50-Liter-Flasche	18	58	84
Türanordnung	2-flügelig / 2 m - Seite	2-flügelig / 3 m - Seite	4-flügelig / 4 m - Seite
<b>Artikel-Nr., verzinkt</b>	<b>B80-5040-C</b>	<b>B80-5041-C</b>	<b>B80-5042-C</b>
<b>Artikel-Nr., verzinkt + lackiert</b>	<b>B80-5050-C</b>	<b>B80-5051-C</b>	<b>B80-5052-C</b>

Zubehör	Artikel-Nr.
Auffahrrampe verzinkt	<b>B80-5060-C</b>
L x B mm = 1200 x 1000	