

Zur Lagerung von gesundheitsschädlichen, wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten


- ☞ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau / Türen RAL 5015 - himmelblau
- ☞ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ☞ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ☞ Einlegewanne
  - kippsicher, Tragkraft 70 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ☞ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 75 auf der Schrankdecke
- ☞ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - eine Einlegewanne (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Bodenwanne (BW), Auffangvolumen 220 Liter, mit Gitterroststellfläche, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend § 19 WHG, **mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie**



CHS-1FAS 950-660, Artikel-Nr. B80-6245-A



CHS-1FAS 950-660, Artikel-Nr. B80-6245-A



CHS-1FAS 950-660, Artikel-Nr. B80-6245-A

| Schranktyp   | CHS-1FAS 950-660                  |
|--|-----------------------------------|
| Außenmaße B x T x H in mm  | 950 x 660 x 1950                  |
| Innenmaße B x T x H in mm  | 862 x 618 x 1500*                 |
| Auffangvolumen in Liter  | BW 1 x 220 / EW 1 x 20            |
| Flügeltüren  | 2                                 |
| Kapazität  | 1 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde |
| Gewicht (kg)   | 135                               |
| Art.-Nr., Außenkorpus: lichtgrau RAL 7035, Türen himmelblau RAL 5015 | B80-6245-A                        |

\* Höhe ab Oberkante Gitterrost

| Zubehör  | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien | B80-6247-A  |