

SiZ G30 / 600 - 1400

## Zugelassen zur Lagerung von Druckgasflaschen am Arbeitsplatz nach EN 14470-2 (G 30)

- ☞ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-2
- ☞ GS-geprüfte Sicherheit
- ☞ Isolierung nach DIN 4102
- ☞ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
- ☞ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ☞ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ☞ Im Brandfall automatische Selbstschließung der Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (± 10°C) über Thermomechanik
- ☞ Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 75
- ☞ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ☞ Tür/en über Zylinderschloss abschließbar
- ☞ **Gaszellen mit Komplettausstattung:**
  - 1 x Edelstahl-Bodenblech
  - 1 x Flaschenhalter je Flaschenplatz für 50-Ltr. Gasflaschen
  - 2 x waagrechte C-Schiene für Montage von Gasarmaturen



SiZ G30/1200, Art.-Nr. B80-5017-C, mit seitlichem Einhängboden, als Zubehör erhältlich



**Abluftventilatoren  
finden Sie  
auf Seite 50 !**



SiZ G30/600, Artikel-Nr. B80-5015-C

Schrankschranktyp	SiZ G30/600	SiZ G30/900	SiZ G30/1200	SiZ G30/1400
Außenmaße B x T x H in mm	595 x 598 x 2015	900 x 598 x 2015	1190 x 598 x 2015	1400 x 598 x 2015
Innenmaße B x T x H in mm	492 x 430 x 1785	797 x 430 x 1785	1087 x 430 x 1785	1297 x 430 x 1785
Kapazität	bis zu zwei (2) 50 l Gasflaschen	bis zu drei (3) 50 l Gasflaschen	bis zu vier (4) 50 l Gasflaschen	bis zu vier (4) 50 l Gasflaschen
Türen	1 (DIN rechts)	2	2	2
Gewicht (kg)	295	375	475	610
<b>Außenkorpus: lichtgrau RAL 7035</b>				
<b>Artikel-Nr., Tür/en: lichtgrau RAL 7035</b>	<b>B80-5015-C</b>	<b>B80-5016-C</b>	<b>B80-5017-C</b>	<b>B80-5018-C</b>
<b>Artikel-Nr., Tür/en: narzissengelb RAL 1007</b>	<b>B80-5015-G</b>	<b>B80-5016-G</b>	<b>B80-5017-G</b>	<b>B80-5018-G</b>

Zubehör				
Einlegeboden*	<b>B80-5010-C</b>	<b>B80-5011-C</b>	<b>B80-5012-C</b>	<b>B80-5013-C</b>
Seitlicher Einhängboden		passend für alle Modelle		<b>B80-5014-C</b>
Auffahrrampe Werkstoff V2A		passend für alle Modelle		<b>B80-2833-A</b>
Hutprofil		als Halterung für bis zu drei ERMETO-Verschraubungen (passend für alle Modelle)		<b>B80-2837-A</b>
ERMETO-Verschraubung 3/8" für Zugentlastung der Verrohrung (Hutprofil wird benötigt!)				<b>B80-2838-A</b>

\* über die gesamte Breite der jeweiligen Gasflaschenzelle, aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau