

Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 – L, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Säuren und Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

### 1 Sicherheitsschrank

- ☞ Geprüfte und zugelassene Gesamtstruktur durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ☞ GS-geprüfte Sicherheit
- ☞ Isolierung nach DIN 4102
- ☞ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 – lichtgrau
- ☞ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten – RAL 7035
- ☞ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- ☞ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ☞ Entlüftung über einen zentralen Anschluss DN 75 auf dem Schrankdach
- ☞ Betrieb gem. TRbF 20–L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ☞ Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- ☞ Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- ☞ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ☞ Türen über Zylinderschloss abschließbar



SiS Typ 90 / 600 KL2, Artikel-Nr. B80-2889-A



SiS Typ 90 / 600 KL1, Artikel-Nr. B80-2887-A



### Inkl. Inneneinrichtung:

- 1 **Sicherheitsschrank (Typ 90) für brennbare Flüssigkeiten nach EN 14470-1**
  - 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter)
  - 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
  - 2 x Einlegeböden
  - Im Brandfall mit automatischer Selbstschließung über Thermomechanik
    - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
    - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
- 2 **Giftfach mit Glastür**
  - Zwischenboden
  - oder
  - Drehtellereinsatz

Schranktyp			SiS Typ 90 / 600 KL1	SiS Typ 90 / 600 KL2
Außenmaße B x T x H in mm			595 x 600 x 1935	595 x 600 x 1935
Flügeltüren			2	2
Ausführung Giftfach	Zwischenboden		1	-
	Drehtellereinsatz		-	1
Gewicht (kg)			245	250
	Türanschlag	Werkstoff Innenausstattung		
Artikel-Nr., Außenkorpus: lichtgrau RAL 7035	Links	Stahlblech	B80-2886-A	B80-2888-A
	Rechts	Stahlblech	B80-2887-A	B80-2889-A