

Das Sicherheitslagerhaus ist ein erprobtes, kostengünstiges, mobiles Außenlager für Gefahrstoffe.

Es kann jederzeit mittels Gabelstapler oder Kran unbeladen umgesetzt werden.

Durch den modularen Aufbau stehen 10 Typen zur Auswahl. Damit lässt sich das System auf die konkreten Anforderungen des Betreibers optimal anpassen.

Bei Ausrüstung mit Regalteilen ist das Sicherheitslagerhaus hervorragend als begehbares Kleingebindelager geeignet.



Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung DIBt Berlin  
Z-38.5-171

**GEPRÜFTE  
STATIK**



Ausrüstung mit Regalteilen

### Spezial-Containeraufbau

- ☞ Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
- ☞ Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- ☞ Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- ☞ **2-flügelige verzinkte Stahltür mit Lüftungsschlitzen, 1960 mm breit, abschließbar mit Sicherheitsschloss**
- ☞ Bei Typ SLH 3 x 2 Türbreite 1760 mm
- ☞ Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und gegenüberliegender Rückwand
- ☞ **Kranösen serienmäßig**



**Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage!**

**Unser Standard: Doppel-  
flügeltür und Kranösen!**



SLH 2 x 2, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2102-B



SLH 1 x 2, verzinkt und außen lackiert, Artikel-Nr. H61-6101-B, mit optionalen Regaleinbauten

### Auffangwanne mit Gitterrostauflage

- ☞ Aus 3 mm Stahlblech, **feuerverzinkt**
- ☞ Belastung 1000 kg / m<sup>2</sup>, höhere Belastung auf Anfrage
- ☞ Unterfahrhöhe 60 mm
- ☞ Auffangvolumen 10 % des möglichen Gesamtlagervolumens



Optionale Auffahrrampe für Fasskarre



Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt



- Zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
- Für die aktive Lagerung der Gefahrklassen A1, AII und B ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich.
- Die Anlieferung erfolgt in montiertem Zustand (SLH 5 x 4 und SLH 5 x 6 vormontiert).



**Auch mit Wärmedämmung und Heizung lieferbar, siehe dazu Seite 108 / 109!**



SLH 5 x 4, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2150-A

Typenbezeichnung	SLH 1 x 2	SLH 2 x 2	SLH 3 x 2	SLH 4 x 2	SLH 5 x 2	SLH 6 x 2
Abmaße L x B in mm	1075 x 2075	2075 x 2075	3075 x 2075	4075 x 2075	5075 x 2075	6075 x 2075
Gesamthöhe in mm	2375	2375	2375	2375	2375	2375
Auffangvolumen in Liter	310	660	1200	1000	1300	1500
Anlieferung	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
Art.-Nr., verzinkt	H61-2101-B	H61-2102-B	H61-2103-B	H61-2104-B	H61-2105-B	H61-2106-B
Art.-Nr., verzinkt u. außen lackiert	H61-6101-B	H61-6102-B	H61-6103-B	H61-6104-B	H61-6105-B	H61-6106-B

Typenbezeichnung	SLH 4 x 3	SLH 6 x 3	SLH 5 x 4	SLH 5 x 6
Abmaße L x B in mm	4075 x 2875	6075 x 2875	5075 x 4075	5075 x 6075
Gesamthöhe in mm	2375	2375	2585	2585
Auffangvolumen in Liter	2 x 1000	2 x 1500	2 x 1200	3 x 1200
Anlieferung	montiert	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
Art.-Nr., verzinkt	H61-2108-B	H61-2110-B	H61-2150-A	H61-2151-A
Art.-Nr., verzinkt u. außen lackiert	H61-6108-B	H61-6110-B	H61-6150-A	H61-6151-A




**Sicherheitslagerhäuser zur Lagerung von aggressiven Medien (Auffangwanne mit PE-Wanneneinsatz) auf Anfrage!**

**GEPRÜFTE STATIK**

Zubehör: Innenausstattung	Artikel- Nr.
Regalstützen senkrecht, vormontiert	H61-9001-B
Regalarm waagrecht, 500 mm*	H61-9002-B
Regal-Gitterrostebene B x T mm = 800 x 500 mm	H61-9003-C
Regal-Gitterrostebene B x T mm = 1800 x 500 mm	H61-9004-C
Regal-Gitterrostebene B x T mm = 2600 x 500 mm	H61-9005-C
Rampe L x B x H mm = 1200 x 1000 x 320 für Fasskarre	H61-9007-C
Rampe L x B x H mm = 2900 x 1000 x 320 für Gabelhubwagen	H61-9008-C

\* Tragkraft pro Regalarm 50 kg

Zubehör: Elektrische Einbauten (werksmäßig vormontiert)	Artikel- Nr.
Technische Zwangsbelüftung ex-geschützt	H61-9006-C
Feuchtraumleuchte 230 V	H61-9009-B
Leuchte 230 V ex-geschützt	H61-9010-B



Bei Mitbestellung eines Schaltkastens (H63-9007-A) werden die elektrischen Einbauten komplett montiert und verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten.  
Nur FI-geschützte Zuleitung und der Anschluss sind bauseitige Leistungen.



Gitterrost-Regal-Set, verzinkt, Artikel-Nr. H61-9012-C

Zubehör: Regal-Sets	Artikel- Nr.
Gitterrost-Regal-Set mit 3 Lagerebenen, an der Containerwand vormontiert, verzinkt, Maße B x T mm = 800 x 500	H61-9011-C
Gitterrost-Regal-Set mit 3 Lagerebenen, an der Containerwand vormontiert, verzinkt, Maße B x T mm = 1800 x 500	H61-9012-C
Gitterrost-Regal-Set mit 3 Lagerebenen, an der Containerwand vormontiert, verzinkt, Maße B x T mm = 2600 x 500	H61-9013-C

Auffangwannensysteme

Gefahrstoffregalsysteme

Gefahrstoff-schränke

Außenlager-systeme/Projekte

Brandschutz-containersysteme

Gasflaschen-lagersysteme

Sicherheits- und Behältertechnik