

Zur frostfreien oder temperierten Lagerung von Gefahrstoffen

- Die Anlieferung erfolgt in montiertem Zustand (SLT 5 x 4 und SLT 5 x 6 vormontiert).
- Isolierung der Sicherheitslagerhäuser: alle Wände, das Dach und die Türen von innen, mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial
- Isolierung der Auffangwanne optional
- Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen (für Ex-Zone 2)
- Bei der Lagerung der Gefahrklassen A1, AII und B ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich.**

Unser Standard: Doppel-flügel-tür und Kranösen!



Thermo-Sicherheitslagerhaus SLT 3 x 2, verzinkt, mit Sonderausstattung



Siehe Praxisinfo auf Seite 60 und 98!

Unser Standard: Doppel-flügel-tür und Kranösen!



Thermo-Sicherheitslagerhaus SLT 4 x 3, verzinkt, mit zusätzlicher Isolierung der Auffangwanne



Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage!



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin
Z-38.5-171



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager



Unser Standard: Doppel-flügel-tür und Kranösen!



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin
Z-38.5-171

GEPRÜFTE STATIK

Auffangwannensysteme

Gefahrstoff-regalsysteme

Gefahrstoff-schränke

Außenlager-systeme/Projekte

Brandschutz-containersysteme

Gasflaschen-lagersysteme

Sicherheits- und Behältertechnik

Thermo-Sicherheitslagerhaus SLT 5 x 2, verzinkt und außen lackiert, mit optionalen Einbauten

Bezeichnung	SLT 1 x 2	SLT 2 x 2	SLT 3 x 2	SLT 4 x 2	SLT 5 x 2	SLT 6 x 2
Abmaße L x B in mm	1075 x 2075	2075 x 2075	3075 x 2075	4075 x 2075	5075 x 2075	6075 x 2075
Gesamthöhe in mm	2375	2375	2375	2375	2375	2375
Auffangvolumen in Liter	310	660	1200	1000	1300	1500
Anlieferung	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
Art.-Nr., verzinkt	H63-1000-A	H63-1001-A	H63-1002-A	H63-1003-A	H63-1004-A	H63-1005-A
Art.-Nr., verzinkt u. außen lackiert	H63-2000-A	H63-2001-A	H63-2002-A	H63-2003-A	H63-2004-A	H63-2005-A

Zubehör für Typ	SLT 1 x 2	SLT 2 x 2	SLT 3 x 2	SLT 4 x 2	SLT 5 x 2	SLT 6 x 2
Isolierung der Auffangwanne	H63-1020-A	H63-1021-A	H63-1022-A	H63-1023-A	H63-1024-A	H63-1025-A

Bezeichnung	SLT 4 x 3	SLT 6 x 3	SLT 5 x 4	SLT 5 x 6
Abmaße L x B in mm	4075 x 2875	6075 x 2875	5075 x 4075	5075 x 6075
Gesamthöhe in mm	2375	2375	2585	2585
Auffangvolumen in Liter	2 x 1000	2 x 1500	2 x 1200	3 x 1200
Anlieferung	montiert	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
Art.-Nr., verzinkt	H63-1007-A	H63-1009-A	H63-1050-A	H63-1051-A
Art.-Nr., verzinkt u. außen lackiert	H63-2007-A	H63-2009-A	H63-2050-A	H63-2051-A

Zubehör für Typ	SLT 4 x 3	SLT 6 x 3	SLT 5 x 4	SLT 5 x 6
Isolierung der Auffangwanne	H63-1027-A	H63-1029-A	H63-1030-A	H63-1031-A



Elektro-Heizung 2 kW, ex-geschützt



Umluft-Heizung 5 kW, nicht ex-geschützt

Schaltkasten	
Artikel-Nr.	H63-9007-A



Zubehörteile, wie Technische Belüftung, Beleuchtung und Regale finden Sie auf Seite 105 !



Elektro-Schaltkasten (außen)

Elektro-Heizungen, werksmäßig vormontiert, inkl. Anfahrtschutz							
Heizungen ex-geschützt, T3	2 kW / 230 V	3 kW / 230 V	2 x 2 kW / 230 V	Heizungen-Umluft nicht ex-geschützt	2 kW / 230 V	3 kW / 230 V	5 kW / 400 V
frostfreie Lagerung*	1x2 / 2x2 / 3x2	6x2 / 6x3	5x6	frostfreie Lagerung*	1x2 / 2x2 / 3x2	6x2 / 6x3	5x6
für SLT-Typ:	4x2 / 5x2 / 4x3	5x4		für SLT-Typ:	4x2 / 5x2 / 4x3	5x4	
Artikel-Nr.	H63-9002-A	H63-9003-A	H63-9009-A	Artikel-Nr.	H63-9020-A	H63-9021-A	H63-9018-A

* Bei Isolierung der Auffangwanne