



SLS - ABZUGSUNTERSCHRÄNKE GEMÄSS TRGS 526 / BGR 120

Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ◆ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ◆ Farbe RAL 7035 – lichtgrau
- ◆ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ◆ Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar
- ◆ Kennzeichnung mit Warnzeichen W03 / W04
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 75 in der Rückwand
- ◆ Zuluft über Lüftungsgitter
- ◆ SLS-AUS 1100 mit Mitteltrennwand

Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ 1 (SLS-AUS 600) bzw. 2 Vollauszugsböden (nebeneinander) mit Endanschlag
 - Tragkraft 20 kg
 - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
 - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar



SLS-AUS 600, Art.-Nr. B80-2859-A



SLS-AUS 1100, Artikel-Nr. B80-2823-A

Schranktyp	SLS-AUS 600	SLS-AUS 1100	
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	
Auszugsböden	1	2	
Nutzbare Innenhöhe Auszugsböden in mm	1 x 495	2 x 495	
Flügeltüren	1	2	
Gewicht in kg	35	65	
	Türanschlag		
Artikel-Nr., Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau	Links Rechts	B80-2859-A B80-2860-A	B80-2823-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden als 2. Lagerebene	B80-2824-A	B80-2868-A
Sockel Höhe 35 mm	B80-2825-A	B80-2869-A

SLS - ECKSCHRÄNKE

- ◆ Beschreibung wie SLS-Abzugsunterschranke

Inkl. Inneneinrichtung:

- ◆ Komplettdrehbares Rondell mit 2 (SLS-ECK 1) bzw. 4 (SLS-ECK 2) PE-Wannen (ø 695 mm)
 - Tragkraft 20 kg pro Wanne
 - Auffangvolumen 11 Liter pro Wanne



SLS-ECK 2, Artikel-Nr. B80-2862-A



SLS-ECK 1, Artikel-Nr. B80-2861-A

Schranktyp	SLS-ECK 1	SLS-ECK 2
Außenmaße B x T x H in mm	900 x 900 x 800	900 x 900 x 1480
PE-Wannen	2	4
Nutzbare Innenhöhe in mm	1 x 300 / 1 x 260	2 x 280 / 2 x 245
Flügeltüren	1 (DIN links)	2 (DIN links)
Gewicht in kg	75	120
Artikel-Nr., Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau	B80-2861-A	B80-2862-A